



智能数控电源时序管理器

SP-820



智能型数字控制电源时序管理器。最大输出电流**30 A**，为设备提供干净、稳定的电源，防止出现不规则的交流线路问题如电压骤降或过压的情况导致设备出现故障或受到损坏。线性滤波技术，可以使交流电源变纯净、减少线路噪声。专有的串联多级保护和极高电压关断技术也使设备得到全面的电源保护。智能控制，可实面板控制、PC软件控制、中控系统控制等多方式智能集中控管理。

电压调节

接受174 V 到264 V的电压输入，然后将输入电压转化成恒定的220 V $\pm$ 10 V输出电压。超出该范围的电压也可以转化成可用的电压，这取决于范围的变化

实时显示

2英寸智能显示屏，显示每个通道实时电压、电流及联机等工作状态

智能管理

面板控制、PC软件控制及中控系统控制。RG 45接口，RS 485通讯方式，实现日常的管理，手动动作延时1秒间隔，数字控制延时自由设置

滤波保护

可选配进口EMI滤波器版本，对音视频设备、精密电子设备等220 V交流电源前置滤波，可有效滤除电网的纹波干扰、浪涌杂波尖波干扰，使音频更加纯净，电子设备更可靠工作



智能数控电源时序管理器

SP - 820

- 恒定的220 V $\pm$ 10 V输出电压
- 实时电压、电流及工作状态显示
- 面板、PC端及中控等多种控制方式
- 有效的衰减由于电源干扰带来的噪声
- 兼容型电源母座适用于各种标准电源插头
- 多重防护为设备提供了最高级别的电源保护

数据表

最大电流:	30 A
线路电缆:	30 A
工作电压:	174 - 264 VAC
时序控制输出通道:	8路兼容型电源母座
无序控制输出通道:	1路兼容型电源母座
单路额定输出电流:	13 A
噪声衰减:	10 dB @ 10 kHz , 40 dB @ 100 kHz , 50 dB @ 500 kHz
通讯方式:	RS 485 , 500 m
接口模式:	RG 45
最大浪涌电流:	6500 A
屏幕显示:	2英寸显示屏, 显示设备运行状态
占据空间 (宽×深×高) :	483 mm × 215 mm × 44.5 mm
净重:	4.3 kg



智能数控电源时序管理器

SP - 820

- 恒定的220 V $\pm$ 10 V输出电压
- 实时电压、电流及工作状态显示
- 面板、PC端及中控等多种控制方式
- 有效的衰减由于电源干扰带来的噪声
- 兼容型电源母座适用于各种标准电源插头
- 多重防护为设备提供了最高级别的电源保护

产品效果图





智能数控电源时序管理器

SP - 820

- 恒定的220 V $\pm$ 10 V输出电压
- 实时电压、电流及工作状态显示
- 面板、PC端及中控等多种控制方式
- 有效的衰减由于电源干扰带来的噪声
- 兼容型电源母座适用于各种标准电源插头
- 多重防护为设备提供了最高级别的电源保护

子午线（XLINE）致力于专业音视频产品与物联网、EI边缘智能技术的有机结合，通过物联网、互联网及AI / EI等前沿科技的应用，实现系统的便捷性与运维管理的智能化。

科技让管理更加便捷

感谢您对本公司产品的信任



有关服务、支持或更多信息，请联系离您最近服务商

公司：子午线（广州）科技有限公司

网址：www.xline.net.cn

企业邮箱：my-xline@xline.net.cn

对于任何完全或部分依赖本资料所含任何描述、照片或声明的人可能遭受的任何损失，子午线（广州）科技有限公司不承担任何责任。技术规格、外观和其他信息如有更改，恕不另行通知

XLINE 是子午线（广州）科技有限公司的商标或注册商标